

AGENTE	PRODUTO	APLICAÇÃO
	Casolv V10	Agente coalescente para tintas látex, que diminui a temperatura mínima de formação de filme (TMFP) / Com baixo odor .
	Casolv V11	Agente coalescente para tintas látex, que diminui a temperatura mínima de formação de filme (MFFT) / Com bom brilho .
	Casolv V20	Agente coalescente para tintas látex, alto desempenho em resinas com alto Tg. Zero VOC de acordo com a ISO 16000 / Com baixo odor.
	Casolv V25	Coalescente de baixo odor com ponto de ebulição acima de 400°C com 0 g/l de Compostos Orgânicos Semi Voláteis (NO SVOC) conforme diretiva 2015/886/UE.
	Casperse H30	Aditivo multifuncional para tintas emulsionadas, neutraliza o revestimento e proporciona estabilidade à dispersão.
	Casperse H31	Aditivo multifuncional para tintas emulsionadas, neutraliza o revestimento com zero VOC .
	Casperse W40	Agente umectante para tintas à base de água com alto teor de PVC, proporciona alta resistência à abrasão .
	Casperse W41	Agente umectante para tintas à base de água, base biológica e com baixa pegada de carbono .
	Cashumec W42	Agente dispersante para tintas industriais à base de água, usado para resolver problemas de floculação, perda de brilho, flotação, alterações de cor e células de Bérnard .
	Casperse W45	Surfactante multifuncional que proporciona umectação dinâmica combinada e antiespumante molecular em revestimentos e tintas à base de água.
	Casrust I50	Inibidor universal de corrosão para tintas à base de água. Previne a Ferrugem instantânea e Ferrugem dentro da lata .
	Casrust I51	Inibidor de corrosão para ferrugem instantânea e para proteção dentro da lata, especialmente desenvolvido para juntas de solda .
	Casrust I52	Inibidor de ferrugem instantânea e proteção dentro da lata com Zero VOC (compostos orgânicos voláteis).
	Casrust I60	Inibidor de corrosão instantânea para tintas à base água, à base de produtos ecológicos com baixo teor de nitrato .
	Casrust I61	Inibidor de corrosão instantânea para tintas à base de água, formulado com produtos ecológicos e Livre de nitratos .
	Casrust I62	Antiferrugem inibidor de corrosão para revestimentos em contato com metais macios, como Bronze, Cobre, Latão e Estanho .
	Casrust I70	Inibidor de corrosão de longa duração para tintas base água aplicadas diretamente sobre metal. Também pode ser combinado com pigmentos anticorrosivos para obter resultados sinérgicos.
	Casrust I81	Agente conversor de ferrugem orgânico para revestimentos à base água, aplicado diretamente em metais enferrujados, transformando a ferrugem vermelha em óxido de ferro preto com boa estabilidade.
	Caseq D80	Agente dispersante para pigmentos e cargas em revestimentos à base de água. Agente sequestrante para íons metálicos. Estabilidade para sistemas com alto teor de PVC.
	Caseq D81	Agente dispersante para pigmentos e cargas em revestimentos à base de água. Agente sequestrante para íons metálicos. Confere estabilidade para sistemas com alto teor de PVC. Estabilidade hidrolítica.
	Casperse D90	Surfactante com equilíbrio lipofílico e hidrofílico, especialmente adequado para dispersar cargas e pigmentos em tintas à base de água. Aniônico .
	Caseq D93	Dispersante baseado em um sal polimérico de ácido orgânico, muito eficiente para pigmentos e extensores inorgânicos.
	Casfoam F10	Antiespumante para tintas à base água, 100% óleo mineral . Antibolha de fácil incorporação em tintas látex, gesso, adesivos e selantes.
	Casfoam F11	Antiespumante para tinta à base de água emulsionada em óleo mineral . Fácil aplicação em tintas látex, gesso, adesivos e selantes.
	Casblock K20	Catalisador bloqueado para sistemas de secagem em estufa para tintas à base solvente . Menor tempo de secagem e temperaturas mais baixas. Previne o enrugamento.
	Casblock K30	Catalisador bloqueado para sistemas de secagem em estufa para tintas à base água . Menor tempo de secagem e temperaturas mais baixas. Previne o enrugamento.
	Castain T40	Aditivo bloqueador de manchas de tanino para revestimentos de madeira rígida. Mecanismo quelante eficaz bloqueador de tanino e maior resistência umidade.
	Castain T41	Aditivo bloqueador de manchas de tanino para revestimentos de madeira tropical . Mecanismo de quelação para bloqueio eficaz de taninos e melhor resistência à umidade.
	Caskin S50	Agente anti-pele para tintas base solvente , para resinas longa e curta em óleo. Livre de Oximas e Fenóis
	Caskin S51	Agente anti-pele para resinas longa e curta em óleo, com tempo de secagem mais rápido . Livre de Oximas e Fenóis.
	Caskin S52	Agente anti-pele para resinas curtas em óleo . Livre de oximas e fenóis.